

GYPTech 600 × 600 Metal Ceiling Tiles

600 × 600 metal and acoustic ceiling tiles, lay-in and clip-in



Saudi Aramco registered vendor — vendor code 10064288

Supply and install, one contract

Local stock in Al Khobar

GYPTech metal ceiling tiles give a demountable ceiling: a plain or perforated metal face with an acoustic backing, carried on an exposed grid or a concealed spring carrier. Any tile can be opened, so the services above stay reachable without cutting or making good.

SPECIFICATION

Standard module	600 × 600 mm
Other modules	300 × 300, 300 × 600, 300 × 1200, 300 × 1800, 600 × 1200, 600 × 1800 and 1200 × 1200 mm; custom formats on request
Mounting	Lay-in on an exposed T-grid, 15 or 24 mm face (T15 / T24); clip-in on a concealed T- or A-spring carrier, released with a key tool; hook-in specified per project
Tile material	Aluminium 3000-series to ASTM B209M, 0.5–0.8 mm, or hot-dip galvanized steel to ASTM A653, Z120/G40 zinc coating as standard, 0.5–0.7 mm
Face	Plain or perforated; perforation pattern, hole diameter and open area specified per project
Acoustic backing	Heat-bonded nonwoven acoustic fleece on the rear face; optional 25 mm mineral wool pad to ASTM C612, density confirmed per project
Edge	Bevelled or square, with a range of drop appearances
Coating	Polyester 5 µm back / 20 µm face, or polyester powder 70–80 µm; PVDF or polyamide on request; colour confirmed per project
Suspension	M6 threaded rod with nut and washer, or hanging wire with butterfly clips; perimeter edge trim in the tile material and finish; grid components specified to ASTM C635

Figures are confirmed at submittal against the approved shop drawings.

HOW WE WORK

- 1 Send your drawings or BOQ
- 2 We return a system proposal with quantities
- 3 Supply
- 4 Installation by our own crews
- 5 Snag list and sign-off

SECTORS SERVED

Offices Education Healthcare
Hospitality Mosques Industrial

CONTACT

Tel

+966 13 867 1177

Mobile / WhatsApp

054 113 3110

Email

info@gyptech.com.sa

Head office

Sehamia Tower, Prince Sultan St, 5th floor, Al Khobar

gyptech.com.sa

بلاط أسقف معدني 60x60 من جيبتك

بلاط أسقف مستعارة 60x60 معدني وصوتي — تركيب لاي-إن وكليب-إن



مخزون محلي في الخبر

توريد وتركيب بعقد واحد

مورد مسجل لدى أرامكو السعودية — رقم المورد
10064288

يوفر بلاط الأسقف المعدني من جيبتك سقفًا قابلاً للتركيب واجهة معدنية سادة أو مثقبة مع بطانة صوتية، محمولة على شبكة ظاهرة أو حامل نابضي مخفي. ويمكن فتح أي بلاطة، فتبقى الخدمات فوق السقف متاحة دون قص أو ترميم.

طريقة عملنا

- 1 أرسل المخططات أو جدول الكميات
- 2 نرسل لك مقترح النظام مع الكميات
- 3 التوريد
- 4 التركيب بفرقنا
- 5 قائمة الملاحظات والاستلام النهائي

القطاعات التي نخدمها

المكاتب	التعليم	الرعاية الصحية	الضيافة
المساجد	المنشآت الصناعية		

تواصل معنا

الهاتف

+966 13 867 1177

الجوال / واتساب

054 113 3110

البريد

info@gyptech.com.sa

المكتب الرئيسي

برج السحيمية، شارع الأمير سلطان، الدور الخامس،
الخبر

gyptech.com.sa

المواصفات

المقاس القياسي	600 × 600 mm
مقاسات أخرى	300 × 300، 300 × 600، 300 × 1200، 300 × 1800، 600 × 1200، 600 × 1800، 1200 × 1200 mm ومقاسات خاصة عند الطلب
طريقة التركيب	لاي-إن على شبكة T ظاهرة بعرض 15 أو 24 mm (T15 / T24)؛ وكليب-إن على حامل نابضي مخفي T أو A يُفك بمفتاح خاص؛ وهوك-إن تُحدد مواصفاته لكل مشروع
مادة البلاطة	ألومنيوم من سلسلة 3000 وفق ASTM B209M بسماكة 0.5–0.8 mm، أو صلب مجلفن بالغمس الساخن وفق ASTM A653 بطبقة زنك Z120/G40 كمعيار، بسماكة 0.5–0.7 mm
الواجهة	سادة أو مثقبة؛ ويُحدد نمط الثقوب وقطرها ونسبة الفتح لكل مشروع
البطانة الصوتية	لباد صوتي غير منسوج مثبت بالحرارة على الوجه الخلفي؛ ووسادة صوف معدني اختيارية بسماكة 25 mm وفق ASTM C612، تُؤكد كثافتها لكل مشروع
الحافة	مشطوفة أو مربعة، مع خيارات متعددة لشكل البروز
الدهان	بوليستر 5 µm للخلف / 20 µm للواجهة، أو دهان بودرة بوليستر PVDF و 70–80 µm أو البولي أميد عند الطلب؛ ويُعتمد اللون لكل مشروع
التعليق	قضبان ملولبة M6 مع صامولة وورده، أو أسلاك تعليق بمشابك فراشية؛ وإطار محيطي من مادة البلاط ولونه؛ ومكونات الشبكة وفق ASTM C635

تُؤكد الأرقام عند تقديم الاعتماد وفق المخططات التنفيذية المعتمدة.